



KEM-SOLVE 1212

Περιγραφή

Το KEM-SOLVE 1212 είναι ένα υγρό προϊόν με υψηλό σημείο ανάφλεξης το οποίο έχει ειδικά παρασκευαστεί για να αντικαταστήσει τα εύφλεκτα διαλυτικά που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες επισκευής αεροσκαφών. Πληρεί ως προς την διάβρωση τις απαιτήσεις της BOEING DOCUMENT D6-17487.

Χρήσεις

Το KEM-SOLVE 1212 χρησιμοποιείται για την αφαίρεση λαδιών, γράσων, ελαφρών εξανθρακωμάτων κ.λ.π. από μηχανές, ηλεκτρικές συσκευές, γεννήτριες καλώδια κ.λ.π.

Επίσης χρησιμοποιείται για την αφαίρεση αντισκωριακών λαδιών από εξαρτήματα.

Είναι ασφαλές επί όλων των μετάλλων.

Δεν προσβάλλει πλαστικά, μονώσεις, καλώδια και έχει μεγάλη καθαριστική ικανότητα.

Τρόπος εφαρμογής

Το KEM-SOLVE 1212 εφαρμόζεται ως έχει με πινέλο, βούρτσα ή ψεκαστικό μηχάνημα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή	: Διαυγές υγρό.
Οσμή	: Χαρακτηριστική
Σημείο Ζέσεως	: > 100 °C
pH	: Δεν εφαρμόζεται
Χρώμα	: Άχρωμο
Σημείο Ανάφλεξης	: > 60° C
Διαλυτότητα	: Αδιάλυτο στο νερό

Προφυλάξεις

Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Αποφεύγετε την παρατεταμένη εισπνοή των ατμών και την επαφή με τα χέρια και τα μάτια.

Συνιστάται η χρήση προστατευτικών μέσων όπως γυαλιά, γάντια, φόρμα κ.λ.π.

Συσκευασία

Το KEM-SOLVE 1212 διατίθεται σε βαρέλια των 55 γαλονιών.

-----