



KEM - SOOT

Περιγραφή

Το KEM-SOOT είναι ένα προϊόν σε μορφή ξηρής σκόνης με μεταλλικούς καταλύτες, ειδικά παρασκευασμένη για την καταπολέμηση της αιθάλης και των καταλοίπων καύσης από τα "τούμπα", την εστιακή κατασκευή και τα συστήματα εξαγωγής (καπνοδόχος) των ατμολεβήτων.

Χρήσεις

Το KEM-SOOT χρησιμοποιείται για την ελάττωση της αιθάλης, των καταλοίπων της καύσης, τον περιορισμό της διάβρωσης από τα όξινα συστατικά της σκουριάς, με παράλληλη αύξηση της απόδοσης του λέβητα και την βελτίωση της μεταφοράς θερμότητας. Το KEM-SOOT μετατρέπει την αιθάλη και τα κατάλοιπα της καύσης σε μαλακή και εύθραστη στάκτη η οποία απομακρύνεται εύκολα με ρεύμα αέρα ή με φυσητήρα.

Τρόπος Εφαρμογής

Το KEM-SOOT εισάγεται διά μέσου μιας ειδικής θυρίδας κατ' ευθείαν στην εστία. Κλείνουμε κατ' αρχάς τον ρυθμιστή της καπνοδόχου εντελώς. Κατόπιν ελαττώνουμε την φλόγα και εισάγουμε το υλικό.

Διατηρούμε την κατάσταση αυτή για 10-15 λεπτά και μετά ξαναρχίζουμε κανονικά την λειτουργία του συστήματος.

Η ποσότητα του KEM-SOOT που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από την ποσότητα και ποιότητα του καυσίμου.

Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός.

Τόννοι καταναλωθέντος
καυσίμου / ημέρα

KEM-SOOT
kg/ημέρα

20

3

40

5

80

7

120

8

Προφυλάξεις

Το προϊόν δεν είναι επικίνδυνο αλλά συνιστάται να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Συσκευασία

Μη επιστρεφόμενα πλαστικά δοχεία των 25 κιλών.

----- -----