



KEM - DOT

Περιγραφή

Το KEM - DOT είναι μια ειδική υγρή σύνθεση με μεταλλικούς καταλύτες, κατάλληλη για την βελτίωση των συνθηκών της καύσης για DIESEL.

Χρήσεις

Το KEM - DOT χρησιμοποιείται για την διαλυτοποίηση της λάσπης του καυσίμου, την ελάττωση των ιζημάτων άνθρακος στις κεφαλές και στα ακροφύσια, την βελτιστοποίηση της καύσης και την παρεμπόδιση σχηματισμού τριοξειδίου του θείου στα καυσάερια με παράλληλη μείωση των κινδύνων διάβρωσης.

Το KEM - DOT μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως βελτιωτικό καύσης σε όλα τα πετρελαιοκίνητα οχήματα (φορτηγά, τρακτέρ κ.λ.π.)

Τρόπος εφαρμογής

Το KEM - DOT είναι πλήρως διαλυτό στο DIESEL και μπορεί να προστεθεί στο καύσιμο ή δια μέσου δοσομετρικής αντλίας ή κατευθείαν στην δεξαμενή καυσίμου (προστίθεται πρώτα το KEM - DOT και κατόπιν γίνεται η πλήρωση της δεξαμενής για καλλίτερη ανάμειξη).

Η αναλογία προσθήκης είναι 0,2 - 0,5 λίτρα ανά τόνο καυσίμου.

Η παραπάνω ποσότητα μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τις συνθήκες και την ποιότητα του DIESEL.

Για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα προτείνεται μια αναλογία του ενός λίτρου στα 500 ή 1000 λίτρα πετρελαίου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση	: σκούρο διαφανές υγρό
Σημείο ανάφλεξης	: > 60°C
Ειδικό βάρος	: 0,82 ± 0,02 gr/cm ³
Συμβατότητα	: δεν επηρεάζει τα μέταλλα.

Προφυλάξεις

Να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS).

Συσκευασία

Το KEM - DOT προσφέρεται σε πλαστικά δοχεία των 30 λίτρων και βαρέλια των 210 λίτρων.
