



S - 2055

Περιγραφή

Το S-2055 είναι ένα ισχυρότατο διαβρωτικό χρωμάτων υγρής μορφής δύο στιβάδων (tank type) το οποίο πληρεί τις απαιτήσεις της Αμερικάνικης προδιαγραφής MIL-R-83936 A Type I class I και class II και Type II class I και class II καθώς επίσης και τις απαιτήσεις του BOEING DOCUMENT D6-17487.

Χρήσεις

Το S-2055 χρησιμοποιείται κυρίως για την αφαίρεση χρωμάτων από τις ζάντες και τα σκέλη των αεροσκαφών.

Διαβρώνει τους περισσότερους τύπους χρωμάτων όπως πολυουρεθανικά, εποξικά, νιτροκυτταρίνης κ.λ.π.

Είναι ασφαλές επί όλων των μετάλλων και δεν προσβάλλει την ανοδείωση.

Εκτός από τα χρώματα αφαιρεί λάδια, γράσα, λάσπες, καρβουνίδια κ.λ.π.

Τρόπος εφαρμογής

Το S-2055 εφαρμόζεται εν ψυχρώ και μόνο με εμβάπτιση. Τα αντικείμενα τοποθετούνται εντός του υγρού και λαμβάνεται πρόνοια ώστε να έχουν εμβαπτιστεί πλήρως εντός της κάτω στιβάδας η οποία είναι και η δραστική.

Όταν το χρώμα φουσκώσει ή αφαιρεθούν τα καρβουνίδια, τα αντικείμενα ξεπλένονται με νερό υπό πίεση ή με STEAM CLEANING.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση : Υγρό δύο στιβάδων.

pH (κάτω στιβάδας) : > 10

Διαβρωτικότητα : Δεν διαβρώνει τα μέταλλα.

Πιθανόν να επηρεάζει τα λάστιχα.

Γενικές πληροφορίες

Η δεξαμενή που περιέχει το S-2055 πρέπει να είναι από μαλακό σίδηρο ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Η επάνω στιβάδα είναι υδατικής φύσεως, περιέχει αντιδιαβρωτικές ουσίες, ειδικά πρόσθετα, καταλύτες κ.λ.π. και εμποδίζει την εξάτμιση του πτητικού διαλύτη της κάτω στιβάδας, μεγαλώνοντας τον χρόνο ζωής του υλικού. Η απώλεια της πάνω στιβάδας αντισταθμίζεται με προσθήκη νερού.

Προφυλάξεις

Το S-2055 περιέχει φαινόλη και χλωριωμένους υδρογονάνθρακες. Να αποφεύγεται η επαφή με τα χέρια. Συνιστάται η χρήση προστατευτικών μέσων όπως γάντια, μάσκες, γυαλιά, μπότες κ.λ.π.

Συσκευασία

Το S-2055 διατίθεται σε βαρέλια των 55 γαλονιών.