



SOFT SCALE-REMOVER

Περιγραφή

Το SOFT SCALE-REMOVER είναι ένα όξινο προϊόν σε μορφή σκόνης, το οποίο περιέχει αναχαιτιστές διάβρωσης και κατάλληλο δείκτη, ο οποίος αλλάζει χρώμα όταν το pH του υδατικού διαλύματος υπερβεί την τιμή 4 (ένδειξη ότι έχει εξουδετερωθεί το διάλυμα).

Είναι ασφαλές επί όλων των μετάλλων, είναι άοσμο και κατά την χρήση δεν εκλύονται ατμοί.

Χρήσεις

Το SOFT SCALE-REMOVER χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση καθαλατώσεων από λέβητες, εναλλάκτες θερμότητας, βραστήρες, συστήματα ψύξεως κ.λ.π.

Τρόπος εφαρμογής

Το SOFT SCALE-REMOVER χρησιμοποιείται αραιωμένο με νερό σε αναλογία 5 - 10% . Δρα εν θερμώ ή εν ψυχρώ.

Για καλλίτερα αποτελέσματα συνιστάται μία θερμοκρασία του διαλύματος μέχρι 65°C. Η ανακυκλοφορία του διαλύματος βοηθά στην διάλυση των καθαλατώσεων.

Ο χρόνος παραμονής του διαλύματος στο σύστημα είναι από 12 έως 36 ώρες ανάλογα με την περίπτωση. Όταν το σύστημα καθαριστεί ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Γεμίστε το σύστημα με νερό προσθέσατε το προϊόν μας KEM - NUTRO σε αναλογία 1,5 - 3% , θερμάνετε στους 50 - 60°C για 2 ώρες περίπου, αδειάστε το σύστημα και ξεπλύνετε με νερό.

Γενικές πληροφορίες

Κατά την διάρκεια της δράσης του προϊόντος, παρατηρείται αναβρασμός του διαλύματος που οφείλεται στην έκλυση αερίου λόγω της διάλυσης των καθαλατώσεων. Όταν ο αναβρασμός σταματήσει, είναι ένδειξη ότι, ή διαλύθηκαν οι καθαλατώσεις ή ότι εξουδετερώθηκε το διάλυμα. Τότε ελέγχουμε το προς καθαρισμό σύστημα και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη καθαλατώσεων προσθέτουμε και άλλο διάλυμα

SOFT SCALE-REMOVER και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία.

Το διάλυμα του KEM - NUTRO χρησιμοποιείται για εξουδετέρωση.

Προφυλάξεις

Κατά τον καθαρισμό οποιουδήποτε συστήματος πρέπει να υπάρχει διέξοδος για τα αέρια που σχηματίζονται.

Συσκευασία

Προσφέρεται σε πλαστικά βαρέλια των 30 και 50 κιλών.

-----...-----