



KLEENOL 2000 PRO

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΤΗ

Περιγραφή

Το **KLEENOL 2000 PRO** είναι ένα βιοαποικοδομήσιμο συμπυκνωμένο υγρό προϊόν, οποίο χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των εξωτερικών επιφανειών των αεροσκαφών.

Το **KLEENOL 2000 PRO** πληρεί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής MIL-PRF-85570 TYPE I και του BOEING DOCUMENT D6-17487 Rev. J.

Χρήσεις

Το **KLEENOL 2000 PRO** χρησιμοποιείται για να αφαιρέσει λάδια, γράσα, αιθάλη, σκόνες κλπ. και γενικά όλους τους ρύπους που συνήθως υπάρχουν στις επιφάνειες των αεροσκαφών. Είναι ασφαλές σε όλα τα μέταλλα ακόμη και στα ευπαθή όπως Αλουμίνιο, Μαγνήσιο, κλπ. Δεν επηρεάζει την ανοδείωση του αλουμινίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βαμμένες και άβαφες επιφάνειες χωρίς να καταστρέφει τα χρώματα.

Τρόπος εφαρμογής

Το **KLEENOL 2000 PRO** εφαρμόζεται με Spray, βούρτσα ή εμβάπτιση. Χρησιμοποιείται ως έχει ή αραιωμένο σε νερό σε διάφορες αναλογίες, ανάλογα με την ρύπανση.

- 1) Για πολύ λερωμένες επιφάνειες χρησιμοποιείται ως έχει ή αραιωμένο σε νερό μέχρι 1:4.
- 2) Για μέτρια λερωμένες επιφάνειες χρησιμοποιείται αραιωμένο σε νερό μέχρι 1:9.
- 3) Για ελαφρά λερωμένες επιφάνειες χρησιμοποιείται αραιωμένο σε νερό μέχρι 1:14. Η ίδια αναλογία χρησιμοποιείται και για τον καθαρισμό των ακρυλικών.

Αφήνουμε το διάλυμα να παραμείνει επί της επιφανείας 5-10 λεπτά. Με την βοήθεια βούρτσας τρίβουμε την επιφάνεια και κατόπιν ξεπλένουμε με νερό υπό πίεση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση:	Υγρό.
Σημείο ανάφλεξης:	> 61°C.
Διαβρωτικότητα:	Δεν επηρεάζει τα μέταλλα.

Προφυλάξεις

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το M.S.D.S. του προϊόντος.

Συσκευασία

Το **KLEENOL 2000 PRO** διατίθεται σε βαρέλια 55 γαλονιών.