



S - 2099 & S - 2099 A

Περιγραφή

Το S - 2099 είναι ένα ισχυρό παχύρρευστο μη φαινολικό διαβρωτικό χρωμάτων αεροσκαφών το οποίο πληροί τις απαιτήσεις της Αμερικάνικης προδιαγραφής TT - R - 248B.

Χρήσεις

Το S - 2099 χρησιμοποιείται για την γρήγορη και εύκολη αφαίρεση πολλών ειδών χρωμάτων όπως βερνίκια, λάκες, νιτροκυτταρίνες, ακρυλικά κ.λ.π. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για αφαίρεση πολυουρεθανικών και εποξικών χρωμάτων. Είναι ασφαλές σε αλουμίνιο, μαγνήσιο, σίδηρο, επικαδμιωμένο σίδηρο κ.λ.π.

Τρόπος εφαρμογής

Το S - 2099 μπορεί να εφαρμοσθεί με πινέλο, ή με ψεκασμό. Επειδή είναι παχύρρευστο είναι ιδανικό για κάθετες επιφάνειες. Εφαρμόζουμε το υλικό στην επιφάνεια και το αφήνουμε να δράση έως ότου φουσκώσει το χρώμα. Κατόπιν ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με βούρτσα και η τελική αφαίρεση του χρώματος επιτυγχάνεται με νερό υπό πίεση. Συνήθως με μία επάλειψη αφαιρούμε περισσότερες της μιας στιβάδας χρωμάτων.

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων σε εποξικά και πολυουρεθανικά χρώματα, χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας KEM - 2015 AP ή K - 2025 τα οποία είναι πολύ αποτελεσματικότερα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση : παχύρρευστο υγρό

Σημείο ανάφλεξης : Άφλεκτο

Διαβρωτικότητα : Δεν διαβρώνει τα μέταλλα

Προφυλάξεις

Το S - 2099 περιέχει χλωριωμένους υδρογονάνθρακες. Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Συνιστάται η χρήση προστατευτικών μέσων όπως γάντια, μάσκες, γυαλιά, μπότες κ.λ.π.

Παρατήρηση

Το S - 2099 A έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με το S - 2099 ως προς το θέμα της αποτελεσματικότητας, αλλά έχει μικρότερη τοξικότητα διότι δεν περιέχει NH₃. Ως εκ τούτου είναι πιο ασφαλές για το προσωπικό και έχει πολύ ελαφρότερη μυρωδιά.

Συσκευασία

Το S - 2099 προσφέρεται σε μεταλλικά βαρέλια των 250 κιλών.