



PHOSPHAT SUPER - S

ΦΩΣΦΑΤΩΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ

Περιγραφή

Το PHOSPHAT SUPER-S είναι ένα ειδικό υγρό προϊόν το οποίο περιέχει διαλύτες, επιφανειακώς ενεργές ουσίες και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα.

Το PHOSPHAT SUPER-S δημιουργεί στις επιφάνειες των σιδερένιων εξαρτημάτων ένα αδιάλυτο υπόστρωμα μικροκρυσταλλικών κόκκων από φωσφορικά άλατα, χρώματος από ιριδίζον μπλε έως μπλε-καφέ.

Το αδιάλυτο υπόστρωμα που δημιουργείται πληρεί τις απαιτήσεις της Αμερικάνικης προδιαγραφής TT- C- 490 Type II. Το πάχος του υποστρώματος είναι μεγαλύτερο από 80 mg/ft² (0,86 gr/m²).

Η επικαλυπτική του ικανότητα είναι 70 - 100 m² σιδήρου ανά κιλό υλικού (αναλόγως των ρύπων και του είδους της λαμαρίνας).

Χρήσεις

Το PHOSPHAT SUPER-S χρησιμοποιείται για την ταυτόχρονη απολίπανση και φωσφάτωση σιδερένιων εξαρτημάτων πριν την βαφή. Το υπόστρωμα του PHOSPHAT SUPER-S προστατεύει την επιφάνεια και αυξάνει την πρόσφυση του χρώματος.

Τρόπος εφαρμογής

Το PHOSPHAT SUPER-S εφαρμόζεται με ψεκασμό.

Η αναλογία του προϊόντος στο διάλυμα εξαρτάται από την ταχύτητα της αλυσίδας, από την θερμοκρασία του διαλύματος καθώς και από τους ρύπους του μετάλλου.

Συνήθως η περιεκτικότητα πρέπει να είναι :

α) 4 % για θερμοκρασία 25-30 °C και χρόνος ψεκασμού 2-3 λεπτά.

β) 3 % για θερμοκρασία 30-40 °C και χρόνο ψεκασμού 2-3 λεπτά.

γ) 2 % για θερμοκρασία 40-45 °C και χρόνο ψεκασμού 1,5-2 λεπτά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση : Υγρό δύο στιβάδων.

Ειδικό βάρος : 1,29 ± 0,02

Διαβρωτικότητα : Δεν επηρεάζει τα μέταλλα.

pH (2 % διαλ.) : 3,2 ± 0,2

Προφυλάξεις

Αποφεύγεται την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση προσβολής ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Συνιστάται η χρήση προστατευτικών μέσων όπως γάντια, μπότες, γυαλιά κ.λ.π.

Συσκευασία

Το PHOSPHAT SUPER-S προσφέρεται σε πλαστικά δοχεία των 33 kg.