



SARMOL - 3050

Περιγραφή

Το SARMOL-3050 είναι ένα παχύρρευστο υγρό προϊόν αλκαλικής βάσης, ειδικά παρασκευασμένο για την αφαίρεση ελαιωδών καταλοίπων και οξειδωμένων ελαίων από τις δεξαμενές φορτίου των πλοίων.

Το SARMOL-3050 χρησιμοποιείται μόνο σε σιδερένια αντικείμενα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε αλουμίνια, ψευδάργυρο, κασσίτερο και γαλβανισμένες επιφάνειες καθώς και σε χρώματα και λάκες.

Χρήσεις

Το SARMOL-3050 χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό δεξαμενών φορτίου πλοίων από ζωικά και φυτικά έλαια. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για αλκαλικό πλύσιμο και απαλοιφή ελαιωδών καταλοίπων από λέβητες, ψυγεία, μηχανές κ.λ.π.

Τρόπος εφαρμογής

α) Με spray ή βούρτσα.

Το SARMOL-3050 επειδή είναι παχύρρευστο εφαρμόζεται εύκολα τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες επιφάνειες. Χρησιμοποιείται με βούρτσα ή με ψεκασμό. Αφήνουμε το υλικό να δράσει επί της επιφανείας για λίγα λεπτά και κατόπιν ξεπλένουμε με νερό υπό πίεση.

β) Με ανακυκλοφορία και θέρμανση.

Χρησιμοποιώντας μια βοηθητική δεξαμενή, θερμαίνουμε ένα διάλυμα 5-20 % από το προϊόν μας SARMOL-3050 στους 80-90 °C με τα heating coils και ψεκάσουμε τις προς καθαρισμό επιφάνειες χρησιμοποιώντας αντλία και ανακυκλοφορώντας το υλικό επί 2 έως 6 ώρες. Κατόπιν ξεπλένουμε καλά με νερό.

Προφυλάξεις

Το SARMOL-3050 είναι αλκαλικής βάσης και πρέπει κατά την χρήση του να λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις όπως γάντια, γυαλιά, μάσκες και λαστιχένια ρούχα.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα ή τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Συσκευασία

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 4,5, 15, 23 κιλών ή βαρέλια των 240 κιλών.

-----