



## **ANTICORROSIVE-225-N**

### **Περιγραφή**

Το ANTICORROSIVE-225-N ανήκει στην νέα γενιά των αντιδιαβρωτικών ουσιών δεν περιέχει νιτρώδη, χρωμικά, άλλες ανόργανες ουσίες και ως εκ τούτου δεν δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα.

Είναι ένα ασθενές αλκαλικό υγρό το οποίο αποτελείται από αναχαιτιστές διαβρώσεως, αντιοξειδωτικά πρόσθετα και άλλες ειδικές ουσίες και το οποίο χρησιμοποιείται για την παροδική προστασία και παθητικοποίηση των μεταλλικών επιφανειών έναντι της σκουριάς με τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

1. Παρέχει πολύ καλή αντιδιαβρωτική προστασία.
2. Η δοσολογία χρήσεως είναι σχετικά μικρή και ως εκ τούτου είναι σχετικά οικονομικό.
3. Είναι άοσμο, δεν εκλύονται ατμοί κατά την χρήση του και είναι ασφαλές στο προσωπικό.

### **Εφαρμογές**

Χρησιμοποιείται γενικά στις εταιρείες κατεργασίας μετάλλων μετά ή πριν την απολίπανση ή την αποξείδωση σαν προστατευτικό έναντι της σκουριάς πριν από την βαφή ή το γαλβάνισμα.

Βρίσκει επίσης ευρύτατη εφαρμογή σαν αντιδιαβρωτικό στα δοκιμαστήρια βιομηχανιών καλοριφέρ κ.λ.π.

### **Τρόπος Χρήσεως**

Χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος αραιωμένο σε νερό και σε αναλογία 1,5 - 10 % ανάλογα με την σκληρότητα του νερού και τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Για εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις είναι δυνατόν το προϊόν να χρησιμοποιηθεί και ως έχει. Όταν το υλικό χρησιμοποιείται εν θερμώ, τα αντικείμενα στεγνώνουν αμέσως και επιτυγχάνονται πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Το υλικό εφαρμόζεται με spray, βούρτσα ή εμβάπτιση.

Όταν το ANTICORROSIVE-225-N χρησιμοποιείται μετά την αποξείδωση μετάλλων με οξέα θα πρέπει τα αντικείμενα να ξεπλυθούν πολύ καλά με νερό πριν την χρήση του ANTICORROSIVE-225-N.

### **Προφυλάξεις**

Είναι εντελώς ακίνδυνο κατά την χρήση του.