



PROTECTIVE OIL No 3 **CORROSION PREVENTIVE COMPOUND** **WATER DISPLACING** **MIL-PRF-16173 GRADE III SOFT FILM**

Περιγραφή:

Το Protective Oil No3 είναι ένα υγρό προϊόν το οποίο όταν εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες με εμβάπτιση πινέλο ή ψεκασμό, εκτοπίζει την υγρασία και προσδίδει στην επιφάνεια ένα λεπτό προστατευτικό film και την προστατεύει από σκουριά και διαβρώσεις.

Τρόπος δράσης:

Όταν εφαρμόζεται το προϊόν ο διαλύτης που περιέχεται εξατμίζεται και αφήνει στην επιφάνεια ένα προστατευτικό film.

Χρήσεις:

Οπλισμός, αεροπλάνα, αεροστρόβιλοι, μηχανές αυτοκινήτων, εξωλέμβιες και πλοίων, μηχανάκια, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, αγροτικά μηχανήματα, πίνακες διανομής, μοτέρ, μπουζί, πλατίνες, καλώδια, βρεγμένα συστήματα, υλικό τηλεπικοινωνίας, κεραίες, εργαλεία, διάφορα εξαρτήματα προς αποθήκευση, κλπ.

Πλεονεκτήματα:

- Προσδίδει στην επιφάνεια ένα λεπτό προστατευτικό film και την προστατεύει από σκουριά και διαβρώσεις.
- Εκτοπίζει την υγρασία από ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα.
- Σταματά τις διαρροές ρεύματος και βελτιώνει τις ηλεκτρικές ιδιότητες.
- Βοηθά στην εκκίνηση βρεγμένων συστημάτων ανάφλεξης.
- Ξελασκάει απελευθερώνει και λιπαίνει σκουριασμένες επιφάνειες (βίδες, παξιμάδια, μπουλόνια κ.λ.π).
- Σταματά τα τριξίματα εισχωρώντας βαθειά και λιπαίνοντας.
- (Μεντεσέδες, κλειδαριές, μηχανισμούς κ.λ.π.).
- Καθαρίζει και λιπαίνει τις επιφάνειες που εφαρμόζεται.

Προδιαγραφές:

Το **PROTECTIVE OIL No3** καλύπτει τις απαιτήσεις της Αμερικάνικης προδιαγραφής:

- **MIL-PRF-16173 GRADE III – Soft Film**

Classes:

Class 1 - Bulk container (brush, dip or spray application).

Class 2 - Self-pressurized container (for spray application)

Τρόπος γρήσεως

Εφαρμόζεται με εμβάπτιση, πινέλο ή ψεκασμό. Μην σκουπίζετε την επιφάνεια. Το διαλυτικό εξατμίζεται και προσδίδει στην επιφάνεια μια προστατευτική μεμβράνη με τις προαναφερθείσες ιδιότητες.