



CHAIN LUBRICANT No 1 & CHAIN LUBRICANT No 2.

(Λιπαντικά γραμμών μεταφοράς φιαλών).

Περιγραφή

Τα Chain Lubricant είναι υγρά προϊόντα, μίγματα επιφανειακώς δραστικών ουσιών με δεσμευτικά σκληρότητας, αντιδιαβρωτικά και βακτηριοκτόνα πρόσθετα, τα οποία χρησιμοποιούνται σαν λιπαντικά στις γραμμές μεταφοράς φιαλών στις βιομηχανίες ποτοποιίας με τα εξής χαρακτηριστικά :

- 1).Αποδίδουν αποτελεσματικά τόσο σε σκληρό όσο και σε μαλακό νερό.
- 2).Εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηριδίων στο σύστημα της λίπανσης.
- 3).Δεσμεύουν την σκληρότητα του νερού και εμποδίζουν τον σχηματισμό καθυαλατώσεων.
- 4).Είναι ουδέτερα, pH περίπου 8 και ως εκ τούτου είναι ασφαλή στο προσωπικό κατά την χρήση των.

Το Chain Lubricant προσφέρεται στους ακόλουθους 2 τύπους :

Chain Lubricant No 1 για μαλακά και μετρίως σκληρά νερά.

Chain Lubricant No 2 για πολύ σκληρά νερά.

Τρόπος Χρήσεως

Εφαρμόζεται με εμβάπτιση, ψεκασμό ή σταγονομετρικά.

Το προϊόν χρησιμοποιείται αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1-10 %.Η ακριβής αναλογία του υλικού εξαρτάται από το μέγεθος της ταινίας και την σκληρότητα του νερού και πρέπει σε κάθε βιομηχανία να υπολογίζεται εμπειρικά.

Συνιστάται πριν την χρησιμοποίηση του Chain Lubricant καθώς επίσης και μετά το τέλος της εργασίας να πλένονται οι αλυσίδες μεταφοράς με νερό.

----- ... -----