



DISPERSOL – 2000

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΚΑΘΑΛΑΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΡΓΟΥΣ ΨΥΞΕΩΣ

Περιγραφή

Το DISPERSOL-2000 είναι νέας τεχνολογίας υγρό προϊόν που αποτελείται από δεσμευτικά, διασκορπιστικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα και χρησιμοποιείται στους πύργους ψύξεως και σε ανοικτά συστήματα κυκλοφορίας νερού για την παρεμπόδιση των διαβρώσεων και του σχηματισμού καθαλατώσεων.

Δεν περιέχει χρωμικά ή Νιτρώδη και δεν είναι τοξικό.

Η αντικαθαλατωτική δράση του προϊόντος βασίζεται στην παρουσία πολυφωσφονικών και πολυακρυλικών αλάτων, η οποία συνδυασμένη με την παρουσία αντιδιαβρωτικών προσθέτων που υπάρχουν στο προϊόν παρέχει μία ολοκληρωτική προστασία έναντι των διαβρώσεων και των καθαλατώσεων.

Η χρησιμοποίηση του DISPERSOL-2000 εάν συνδυαστεί με την βακτηριοκτόνο δράση των προϊόντων μας BIOSIDES επιτυγχάνει μία πλήρη κατεργασία του νερού των πύργων ψύξεως.

Τρόπος Χρήσεως

Χρησιμοποιείται συνεχώς σε αναλογία 20-80 GR ανά τόνο νερού η οποία εξαρτάται από τις συνθήκες του συστήματος όπως θερμοκρασία, σκληρότητα, χλωριόντα, ολικά στερεά (TDS),

Έχει διαπιστωθεί ότι σε pH 6,5 - 8,3 επιτυγχάνεται η καλύτερη συνδυασμένη δράση του προϊόντος τόσο για την προστασία έναντι των καθαλατώσεων όσο και για την προστασία έναντι των διαβρώσεων.

Η καλύτερη προστασία έναντι των καθαλατώσεων επιτυγχάνεται σε σχετικά χαμηλές τιμές pH, τότε όμως δημιουργούνται προβλήματα διαβρώσεων.

Προφυλάξεις

Είναι όξινο προϊόν και για το λόγο αυτό πρέπει να λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις, όπως γυαλιά, γάντια κ.λ.π.

----- ... -----