



EUROCLEAN

ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ – ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιγραφή

Το EUROCLEAN ανήκει στην νέα γενιά καθαριστικών-απολιπαντικών χωρίς χλωριωμένους και πετρελαϊκούς διαλύτες και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Δεν έχει δυσάρεστη οσμή και είναι ασφαλές στο προσωπικό κατά την χρήση του.

Πλεονεκτήματα

- α) Είναι πρακτικά άφλεκτο.
- β) Δεν περιέχει πετρελαϊκούς και χλωριωμένους διαλύτες.
- γ) Είναι πρακτικά άοσμο.
- δ) Είναι ασφαλές επί όλων των μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων και των ευπαθών μετάλλων όπως αλουμίνιο, κασσίτερος, μαγνήσιο κ.λ.π.
- ε) Είναι ασφαλές σε πλακάκια, μάρμαρα, σε πλαστικά μέρη, στις χρωματισμένες ακόμα και στις ευαίσθητες επιφάνειες.

Χρήσεις

Το EUROCLEAN αφαιρεί αποτελεσματικά λάδια, γράσα, αιθάλη, καρβουνίδια, λεκέδες, λάσπες, γκράφιτι, κ.λ.π. από πλακάκια, δάπεδα, μάρμαρα και γενικά όλες τις επιφάνειες με εξαιρετικά αποτελέσματα.

α) **ΝΑΥΤΙΛΙΑ**. Για καθαρισμό μηχανοστασίου, καταστρώματος, για καθαρισμό και απόσμιση δεξαμενών φορτίου από ζωικά - φυτικά έλαια, ελαφρούς υδρογονάνθρακες και κατάλοιπα κάρβουνου, καθαρισμό σεντινών κ.λ.π.

β) **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ**. Για καθαρισμό μηχανημάτων, εργαλείων, ανταλλακτικών, μηχανών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών μηχανημάτων, αυτοκινήτων, και μηχανών αυτοκινήτων, φορητών, απορριμματοφόρων οχημάτων, βιομηχανικών δαπέδων, τοίχων, κ.λ.π.

Επειδή το προϊόν είναι πρακτικά άοσμο, έχει πάρα πολλές εφαρμογές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε.

Τρόπος Χρήσεως:

Το EUROCLEAN εφαρμόζεται με εμβάπτιση, spray ή βούρτσα.

Χρησιμοποιείται ως έχει ή αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1 μέρος υλικού μέχρι 20 μέρη νερού, η οποία μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με την ρύπανση και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Με butterworth ή με πλυστικά μηχανήματα χρησιμοποιείται σε αναλογία από 0,5 – 1 % στο νερό.

Όταν χρησιμοποιείται εν θερμώ επιτυγχάνονται ταχύτερα και καλύτερα αποτελέσματα.

Κατόπιν ξεπλένεται η επιφάνεια με νερό με πίεση.

Οι ανωτέρω αναλογίες είναι ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τον ρύπο και την θερμοκρασία του διαλύματος.

Έγκριση: Είναι καταχωρημένο στο Γενικό Χημείο του Κράτους με αριθμό καταχώρησης Γ.Χ.Κ. 10621/0/2006.

Προφυλάξεις: Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).

Σημείωση: Για εξαιρετικά επιβαρυνμένες επιφάνειες χρησιμοποιήστε το προϊόν της εταιρείας μας ECOCLEAN που είναι πιο αποτελεσματικό.



ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ EUROCLEAN

Λαμβάνονται με σιφώνιο 50 ml από το μπάνιο του Euroclean και προστίθενται σε κωνική φιάλη.

Ακολούθως προστίθενται λίγο νερό και 3-5 σταγόνες methyl orange.

Ογκομετρούμε το διάλυμα με HCL N/10 μέχρι το διάλυμα γίνει από πορτοκαλί, φούξια.

Για κάθε 1 % κ.ο EUROCLEAN που προσθέτουμε στο μπάνιο μας η κατανάλωση του HCL N/10 αυξάνεται κατά 2,2 ml.

Έτσι λοιπόν :

1% διάλυμα EUROCLEAN καταναλώνει	2,2 ml	HCL N/10
2% διάλυμα EUROCLEAN καταναλώνει	4,4 ml	HCL N/10
3% διάλυμα EUROCLEAN καταναλώνει	6,6 ml	HCL N/10
5% διάλυμα EUROCLEAN καταναλώνει	11 ml	HCL N/10
8% διάλυμα EUROCLEAN καταναλώνει	17,6 ml	HCL N/10
10% διάλυμα EUROCLEAN καταναλώνει	22 ml	HCL N/10

EUROCHEM

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ