



K – 151

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ - ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΑΠΟΛΙΠΑΝΤΙΚΟ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Περιγραφή

Το K-151 ανήκει στην νέα γενιά καθαριστικών-απολιπαντικών χωρίς χλωριωμένους και πετρελαϊκούς διαλύτες και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Πλεονεκτήματα

- α) Είναι πρακτικά άφλεκτο.
- β) Δεν περιέχει πετρελαϊκούς και χλωριωμένους διαλύτες.
- γ) Είναι αρωματισμένο και μετά το πλύσιμο των αντικειμένων αφήνει ένα ευχάριστο ελαφρύ άρωμα λεμονιού.
- δ) Είναι ασφαλές επί όλων των μετάλλων, συμπεριλαμβανομένων και των ευπαθών μετάλλων όπως αλουμίνιο, κασσίτερος, μαγνήσιο κ.λ.π.
- ε) Είναι ασφαλές στα πλαστικά μέρη και τις χρωματισμένες επιφάνειες.
- ζ) Κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων.
- η) Είναι σχετικά ασφαλές στο προσωπικό κατά την χρήση του.

Χρήσεις

Το K-151 αφαιρεί αποτελεσματικά ζωικά και φυτικά έλαια, λίπη, μηχανέλαια, γράσα, αιθάλη, καρβονίδια, λάσπες κ.λ.π. και χρησιμοποιείται με εξαιρετικά αποτελέσματα στην Ναυτιλία και Βιομηχανία.

α) **ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ.** Για καθαρισμό μηχανημάτων, εργαλείων, ανταλλακτικών, μηχανών, μοτοποδηλάτων, γεωργικών μηχανημάτων, αυτοκινήτων, μηχανών αυτοκινήτων και απορριμματοφόρων οχημάτων, βιομηχανικών δαπέδων, τοίχων, κ.λ.π.

β) **ΝΑΥΤΙΛΙΑ.** Για καθαρισμό μηχανοστασίου, καταστρώματος, για καθαρισμό και απόσμιση δεξαμενών φορτίου από ζωικά - φυτικά έλαια, ελαφρούς υδρογονάνθρακες και κατάλοιπα κάρβουνου, καθαρισμό σεντινών κ.λ.π.

Επειδή το προϊόν είναι ελαφρά αρωματισμένο, έχει πάρα πολλές εφαρμογές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε.

Τρόπος Χρήσεως

Το K-151 εφαρμόζεται με εμβάπτιση, spray ή βούρτσα.

Χρησιμοποιείται ως έχει ή αραιωμένο με νερό σε αναλογία 1 μέρος υλικού μέχρι 20 μέρη νερού, η οποία μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με την ρύπανση και το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Αφήνουμε το διάλυμα να δράσει για λίγα λεπτά και κατόπιν ξεπλένουμε με νερό υπό πίεση.

Με **butterworth** ή με πλυστικά μηχανήματα χρησιμοποιείται σε αναλογία από 0,5 – 2 % στο νερό.

Όταν χρησιμοποιείται εν θερμώ επιτυγχάνει ταχύτερα και καλύτερα αποτελέσματα.

Οι ανωτέρω αναλογίες είναι ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειωθούν ανάλογα με τον ρύπο και την θερμοκρασία του διαλύματος.

Έγκριση:

Είναι καταχωρημένο στο Γενικό Χημείο του Κράτους με αριθμό καταχώρησης Γ.Χ.Κ. 13730/0/2009.

Προφυλάξεις

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. (Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το αναλυτικό Μ.Σ.Δ.Σ.του προϊόντος).

Συσκευασία

Το K-151 διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 30 λίτρων ή βαρέλια των 210 λίτρων.