



K - 2025

Περιγραφή

Το K - 2025 είναι ένα πολύ αποτελεσματικό ουδέτερο φαινολικό διαβρωτικό χρωμάτων αεροσκαφών, υπό μορφή παχύρρευστου υγρού, το οποίο πληροί τις απαιτήσεις της Αμερικάνικης προδιαγραφής MIL-R-81294 D, TYPE I, II, III & VI, CLASS 1.

Χρήσεις

Το K - 2025 έχει ειδικά παρασκευασθεί για την αφαίρεση πολυουρεθανικών και εποξικών χρωμάτων καθώς και για οποιοδήποτε άλλο χρώμα.

Επειδή είναι παχύρρευστο είναι ιδανικό τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες επιφάνειες.

Είναι ασφαλές επί όλων των μετάλλων που απαντούνται στα αεροσκάφη.

Τρόπος εφαρμογής

Το K - 2025 χρησιμοποιείται ως έχει και εφαρμόζεται με spray, πινέλο ή βούρτσα.

Η προς χρωματισμό επιφάνεια επαλείφεται με το K - 2025 και αφήνουμε το υλικό να παραμείνει στην επιφάνεια όσο χρόνο χρειάζεται μέχρι να "φουσκώσει" το χρώμα. Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με μαλακή βούρτσα και η τελική αφαίρεση του χρώματος γίνεται με νερό υπό πίεση. Συνήθως μία επάλειψη με K - 2025 αφαιρεί περισσότερες από μία στιβάδες χρώματος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σημείο ανάφλεξης: Δεν αναφλέγεται.

Διαβρωτικότητα : Δεν επηρεάζει τα μέταλλα.

Επηρεάζει τα λάστιχα.

Προφυλάξεις

Το K - 2025 περιέχει φαινόλες και χλωριωμένους υδρογονάνθρακες. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Συνιστάται η χρήση προστατευτικών μέσων όπως γάντια, γυαλιά, μπότες, μάσκες κ.λπ. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).

Συσκευασία

Προσφέρεται σε βαρέλια των 250 κιλών.

Προσοχή:

Περιέχει Διχλωρομεθάνιο.

Επιτρέπεται η χρήση μόνο σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.276/2010.

-----...-----