



LECTROKLEEN – S

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΡΟΛΑΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

Περιγραφή

Το **LECTROKLEEN-S** είναι ένα ηλεκτρικώς μη αγώγιμο υγρό προϊόν, χαμηλής τοξικότητας και με μεγάλη καθαριστική ικανότητα και μεγάλη διηλεκτρική σταθερά.

Πλεονεκτήματα

- Έχει ήπια οσμή.
- Είναι χαμηλής τοξικότητας.
- Έχει υψηλή διαλυτική ικανότητα.
- Δεν καταστρέφει το όζον.
- Είναι κοντρολαρισμένης εξάτμισης.
- Δεν είναι διαβρωτικό επί των μετάλλων και δεν προσβάλλει πλαστικά, ελαστικά και μονώσεις.
- Έχει υψηλό σημείο ανάφλεξης μεγαλύτερο των 60°C.
- Διηλεκτρική αντοχή μεγαλύτερη των 25 KV.
- Δεν αφήνει κατάλοιπα.

Χρήσεις

Το **LECTROKLEEN-S** χρησιμοποιείται για να απομακρύνει λάδια, γράσσα, σκόνες, υγρασία κ.λ.π. από ηλεκτρικά μηχανήματα όπως γεννήτριες, κινητήρες, πίνακες διανομής, περιελίξεις, διακόπτες κ.λ.π. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σαν κοινό απολιπαντικό γενικής χρήσης.

Τρόπος εφαρμογής

Το **LECTROKLEEN-S** μπορεί να εφαρμοσθεί με εμβάπτιση, ψεκασμό ή πινέλο. Τα αντικείμενα δεν ξεπλένονται αλλά αφήνονται να στεγνώσουν.

Εγκρίσεις

- **BOEING προδιαγραφή D6 – 17487.**

Προφυλάξεις

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Να χρησιμοποιείται σε καλά αεριζόμενους χώρους. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το αναλυτικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS).

Συσκευασία

Το **LECTROKLEEN-S** προσφέρεται σε δοχεία των 32 λίτρων και μεταλλικά βαρέλια των 210 λίτρων.

-----