



LIQUID COAGULANT

Περιγραφή

Το LIQUID COAGULANT είναι ένα υγρό προϊόν, κατάλληλο για την αφαίρεση της λάσπης από λέβητες χαμηλής και μεσαίας πίεσης.

Χρήσεις

Το LIQUID COAGULANT προλαμβάνει τον σχηματισμό των σκληρών επικαθήσεων και την επικόλληση της λάσπης κρατώντας τα σε αιώρηση.

Επιπλέον χρησιμοποιείται σε λέβητες που ενδέχεται να τροφοδοτούνται με νερό μολυσμένο με λάδι ή πετρελαιοειδή ή όπου παρουσιάζεται υψηλή συγκέντρωση στερεών. Χρησιμοποιείται σαν διαμορφωτικό λάσπης και συσσωρεύει όλα τα κατάλοιπα στο κατώτατο μέρος του λέβητα τα οποία απομακρύνονται με την εξαγωγή (στρατσώνα).

Εφόσον χρησιμοποιείται τακτικά ο λέβητας θα παραμένει καθαρός, θα έχουμε αύξηση των ωρών λειτουργίας του και πρόληψη υπερθερμάνσεων στους αυλούς που συμβαίνουν εξαιτίας των επικαθήσεων.

Πλεονεκτήματα

- Διαλύεται πλήρως στην αναλογία χρήσεως.
- Δεν προσβάλει τους ελαστικούς σωλήνες, τις αντλίες, τις μεμβράνες, τα παρεμβύσματα κ.λ.π.
- Δεν μολύνει το περιβάλλον
- Συνδυάζεται με όλα τα χημικά κατεργασίας λεβήτων.
- Διαλύει τις λάσπες και εμποδίζει τον σχηματισμό των επικαθήσεων.
- Μειώνει το κόστος λειτουργίας αυξάνοντας την απόδοση του λέβητα.

Τρόπος Χρήσης - Δοσολογία

Το LIQUID COAGULANT τροφοδοτείται κατ'ευθείαν στον λέβητα διαμέσου της δεξαμενής τροφοδότησης (by pass) μόνο του ή διαλυμένο με τα άλλα πρόσθετα.

Δεν απαιτείται έλεγχος για το LIQUID COAGULANT.

Η συνήθης ημερήσια δοσολογία είναι 200 ml για λέβητα χωρητικότητας 10 τόνων. ή 20 ml ανά τόνου χωρητικότητας του λέβητα. Η ανωτέρω αναλογία μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού, τα ολικά στερεά, κλπ. Συνιστάται καθημερινά εξαγωγή μικρής διάρκειας (στρατσώνα).

Προφυλάξεις

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το αναλυτικό M.S.D.S. του προϊόντος.

-----..-----