



PROTECTIVE OIL N° 2

Το **PROTECTIVE OIL N° 2** είναι ένα υγρό προϊόν το οποίο εφαρμόζόμενο σε μεταλλικές επιφάνειες με εμβάπτιση πινέλο ή ψεκασμό :

α) Αφήνει στην επιφάνεια ένα προστατευτικό film και την προστατεύει από σκουριά και διαβρώσεις.

β) Σταματά τα τριξίματα εισχωρώντας βαθιά και λιπαίνοντας. (Μεντεσέδες, κλειδαριές, μηχανισμούς κ.λ.π.).

γ) Λιπαίνει τις επιφάνειες που εφαρμόζεται.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| α) Σημείο ανάφλεξης | : > 200 °C |
| β) Σημείο πήξεως | : < - 5 °C |
| γ) Viscosity στους 100 °C | : > 15° CST |
| δ) Ειδικό βάρος | : 0,9 GR/CM ³ |

Αεροπορική Χρήση

Το **PROTECTIVE OIL N° 2** έχει ευρύτατη εφαρμογή στις εταιρείες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών για λίπανση και προστασία ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, κινητήρων κ.λ.π.

Συσκευασία

Προσφέρεται σε δοχεία 4, 13, 20 και 30 λίτρων και σε βαρέλια 210 λίτρων.
