



## **RADOL - 22/22**

### **Περιγραφή**

Το RADOL-22/22 είναι μία ειδική υγρή σύνθεση, με την οποία επιτυγχάνεται η αποτελεσματική απολίπανση και αποξείδωση του αλουμινίου εν ψυχρώ σε ένα στάδιο.

Το RADOL-22/22 όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το KEMCOT καλύπτει τις απαιτήσεις των Αμερικάνικων προδιαγραφών MIL-C-5541 D και MIL-C-81706 (CHEMICAL CONVERSION COATINGS ON ALUMINUM AND ALUMINUM ALLOYS).

### **Χρήσεις**

Το RADOL-22/22 χρησιμοποιείται για την αφαίρεση λαδιών και οξειδίων από αλουμίνια πριν την διεργασία της χρωμάτωσης ή της ανοδείωσης, σε εγκαταστάσεις ηλεκτροστατικής βαφής. Χρησιμοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

### **Τρόπος εφαρμογής**

Το RADOL - 22/22 χρησιμοποιείται αραιωμένο σε νερό σε αναλογία 3-5 %, η οποία μπορεί να αυξομειωθεί ανάλογα με τον επιθυμητό χρόνο καθαρισμού. Τα αντικείμενα εμβαπτίζονται 3 - 5 λεπτά ανάλογα με την ρύπανση και ξεπλένονται πολύ καλά σε νερό. Όταν το διάλυμα του λουτρού αδυνατίζει προστίθεται νέα ποσότητα υλικού.

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Εμφάνιση : Άχρουν διαυγές υγρό.

PH : 2 - 2,5

### **Γενικές πληροφορίες**

Η χρησιμοποίηση του RADOL-22/22 σε σχέση με τις παλιές μεθόδους κατεργασίας του αλουμινίου έχει πλεονεκτήματα μερικά από τα οποία είναι:

- α).Ο οικονομικός καθαρισμός του αλουμινίου.
- β).Η χρησιμοποίηση του εν ψυχρώ.
- γ).Η άριστη και αποτελεσματική απολίπανση και αποξείδωση του αλουμινίου σε ένα στάδιο και σε ελάχιστο χρόνο.
- δ).Η μη έκλυση ατμών κατά την χρήση του.
- ε).Η εύκολη χρήση του από το προσωπικό.
- στ).Ο μη σχηματισμός λεβητολίθου στις δεξαμενές.
- ζ).Όταν το κράμα αλουμινίου περιέχει πυρίτιο σε υψηλή περιεκτικότητα ή όταν κατά την χρήση του RADOL-22/22 μαυρίσουν τα αντικείμενα τότε συνιστάται η χρήση του προϊόντος μας SUPER-KLEEN.

Οι δεξαμενές του RADOL και της έκπλυσης πρέπει να είναι ανοξειδωτές ή επενδυμένες με σκληρό πλαστικό (PVC). Το επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων σας.

### **Προφυλάξεις**

Το RADOL-22/22 είναι πολύ καυστικό γι αυτό πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Είναι απαραίτητη η χρήση προστατευτικών μέσων όπως γάντια, γυαλιά, μάσκες, μπότες κ.λ.π. Σε περίπτωση προσβολής ξεπλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.

### **Συσκευασία**

Το RADOL-22/22 προσφέρεται σε πλαστικά δοχεία των 37 kg.