



RAMOL & RAMOL-L

Περιγραφή

Το RAMOL είναι ένα ασθενές αλκαλικό προϊόν σε μορφή σκόνης χαμηλού αφρισμού κατάλληλο κυρίως για καθαρισμό των επιφανειών από ορυκτά, φυτικά και ζωϊκά έλαια.

Χρήσεις

Το RAMOL χρησιμοποιείται κυρίως για να απομακρύνει ορυκτά, φυτικά και ζωϊκά λάδια, γράσσα, αλλά και καρβουνίλες, αιθάλη, σκόνες κ.λ.π. Είναι ασφαλές σε όλα τα μέταλλα και δεν επηρεάζει τις χρωματισμένες επιφάνειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν απολιπαντικό σε εγκαταστάσεις φωσφατώσεων και σε γαλβανιστήρια. Χρησιμοποιείται επίσης για καθαρισμό δεξαμενών πλοίων, αυτοκινήτων, δαπέδων, γεωργικών μηχανημάτων κ.λ.π.

Τρόπος εφαρμογής

Το RAMOL χρησιμοποιείται αραιωμένο σε νερό σε αναλογία 2-5% και σε θερμοκρασία 70 - 80°C. Εφαρμόζεται με εμβάπτιση, βούρτσα ή SPRAY. Το διάλυμα πρέπει να παραμένει στις προς καθαρισμό επιφάνειες για 3-7 λεπτά ανάλογα με την ρύπανση. Κατόπιν ξεπλένονται τα αντικείμενα με ζεστό νερό υπό πίεση και αφήνονται να στεγνώσουν. Αν η έκπλυση γίνεται με εμβάπτιση συνιστάται το νερό να αλλάσσεται κάθε μέρα.

Γενικές πληροφορίες.

Το RAMOL διατίθεται και σε υγρά μορφή υπό την επωνυμία RAMOL-L. Ο τρόπος και η αναλογία χρήσης είναι ίδιες όπως για το RAMOL.

Το RAMOL μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος αλλά τότε μειώνεται η δραστηριότητά του.

Προφυλάξεις

Το RAMOL είναι ακίνδυνο κατά την χρήση του γιατί δεν περιέχει καυστικές ουσίες.

Συσκευασία

Το RAMOL διατίθεται σε σάκκους των 30 κιλών.

Το RAMOL-L διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 30 κιλών.

-----...-----