



S - 2055

Περιγραφή

Το **S - 2055** είναι ένα υγρό προϊόν δύο στιβάδων το οποίο χρησιμοποιείται ως καθαριστικό εξανθρακωμάτων και ως διαβρωτικό χρωμάτων με τα εξής χαρακτηριστικά.

1. Πληρεί τις απαιτήσεις της Αμερικάνικης προδιαγραφής MIL-R-83936 A Type I class II και Type II class II.

2. Διαβρώνει όλους του τύπους των χρωμάτων, καθώς επίσης τα εποξικά χρώματα και τα πολυουρεθάνης.

3. Είναι ασφαλές επί αλουμινίου, μαγνησίου, καδμίου, σιδήρου και γενικά επί όλων των μετάλλων. Δεν προσβάλλει την ανοδείωση.

4. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα κατάλοιπα της καύσης (εξανθρακώματα) από έμβολα – βαλβίδες – μπεκ, κυλινδροκεφαλές κ.λ.π.

Τρόπος χρήσεως

Το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο με εμβάπτιση και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Τα αντικείμενα τοποθετούνται εντός του υγρού και λαμβάνεται πρόνοια ώστε να έχουν εμβαπτιστεί πλήρως εντός της κάτω στιβάδας η οποία είναι και η δραστική.

Η πάνω στιβάδα η οποία περιέχει αντιδιαβρωτικά μετάλλων, ειδικά πρόσθετα καταλύτες κ.λ.π., εκτός των άλλων παρεμποδίζει την εξάτμιση του πτητικού διαλύτη της κάτω στιβάδας η οποία είναι η δραστική.

Όταν χρησιμοποιείται για αφαίρεση χρωμάτων αφήνονται τα αντικείμενα μέχρι να φουσκώσει το χρώμα.

Για τα πιστόλια βαφής 3-10 λεπτά .

Για αποσυναρμολογημένα καρμπυρατέρ 10-15 λεπτά.

Για κινητήρες, καπάκια, βαλβίδες, έμβολα, μπεκ κ.λ.π. ο χρόνος παραμονής εξαρτάται από το πάχος του εξανθρακώματος (συνήθως 2-6 ώρες).

Για πιστόνια αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μέχρι 24 ώρες.

Για δύσκολες περιπτώσεις πιθανόν να απαιτηθεί 24ωρη παραμονή των αντικειμένων εντός του διαλύματος.

Ακολουθεί έκπλυση με νερό υπό πίεση.

Προφυλάξεις

Περιέχει φαινόλη και χλωριωμένους υδρογονάνθρακες και ως εκ τούτου πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

Σε περίπτωση προσβολής ξεπλυθείτε με άφθονο νερό.