



S - 2067 - HD **NON-PHENOLIC HOT TANK PAINT REMOVER**

Περιγραφή

Το S - 2067 - HD είναι ένα ισχυρότατο διαβρωτικό χρωμάτων (tank type) δύο στιβάδων, το οποίο χρησιμοποιείται εν θερμώ και πληρεί τις απαιτήσεις της Αμερικάνικης προδιαγραφής MIL - PRF - 83936.

Χρήσεις

Το S - 2067 - HD χρησιμοποιείται κυρίως για την αφαίρεση χρωμάτων από τις ζάντες και τα σκέλη των αεροσκαφών.

Διαβρώνει τους περισσότερους τύπους χρωμάτων όπως πολυουρεθανικά, εποξικά, νιτροκυτταρίνης κ.λ.π. Είναι ασφαλές επί όλων των μετάλλων και δεν προσβάλλει την ανοδείωση. Εκτός από τα χρώματα αφαιρεί λάδια, γράσα, λάσπες, καρβουνίδια κ.λ.π.

Τρόπος εφαρμογής

Το S - 2067 - HD χρησιμοποιείται με εμβάπτιση και σε θερμοκρασία 60-80° C.

Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα.

Αποφύγετε η θερμοκρασία να ξεπεράσει τους 80°C γιατί μπορεί να εξατμιστούν οι δραστικοί διαλύτες της κάτω στιβάδας.

Τα αντικείμενα τοποθετούνται εντός του υγρού και λαμβάνεται πρόνοια ώστε να έχουν εμβαπτισθεί πλήρως εντός της κάτω στιβάδας η οποία είναι και η δραστική. Όταν φουσκώσει το χρώμα τα αντικείμενα ξεπλένονται με νερό υπό πίεση.

Η πάνω στιβάδα εμποδίζει την εξάτμιση του δραστικού διαλύτη της κάτω στιβάδας, μεγαλώνοντας το χρόνο ζωής του υλικού. Η επάνω στιβάδα πρέπει να διατηρείται δια προσθήκης νερού στο ύψος των 10 - 15 εκατοστών.

Προφυλάξεις

Το προϊόν περιέχει χλωριωμένους υδρογονάνθρακες και ως εκ τούτου πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Συνιστάται η χρήση προστατευτικών μέσων όπως γάντια, μπότες, γυαλιά κ.λ.π.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το M.S.D.S. του προϊόντος.

Συσκευασία

Το S - 2067 - HD προσφέρεται σε βαρέλια των 250 κιλών και σε πλαστικά δοχεία των 35 κιλών.