



LUBRICOOL No 37

Νέας Τεχνολογίας Συνθετικό Κοπτικό Υγρό

Περιγραφή

Το LUBRICOOL No 37 είναι ένα συνθετικό υγρό κοπής μετάλλων, ευδιάλυτο στο νερό χωρίς να δημιουργεί γαλάκτωμα, με βακτηριογόνα πρόσθετα που εμποδίζουν το τάγγισμα του διαλύματος και αντιδιαβρωτικές ουσίες για την προστασία από την σκουριά των μηχανημάτων και αντικειμένων.

Το LUBRICOOL No 37 ανήκει στην νέα γενιά των ψυκτικών υγρών (συνθετικά) δεν ταγκίζει, δεν μυρίζει και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Το προϊόν περιέχει χλωροπαραφίνη η οποία παρέχει άριστη λίπανση και μεγάλη προστασία στα κοπτικά μηχανήματα.

Χρήσεις

Το LUBRICOOL No. 37 χρησιμοποιείται σαν ψυκτικό και λιπαντικό σε όλες τις μηχανές κοπής μετάλλων (π.χ παντογράφοι, πριόνια αλουμινίου- σιδήρου, τórνοι, εργαλειομηχανές, CNC κ.λ.π.) με πολύ καλά αποτελέσματα.

Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι ασφαλές σε όλα τα μέταλλα.

Τρόπος εφαρμογής

Το LUBRICOOL No 37 χρησιμοποιείται αραιωμένο με νερό και σε αναλογία από 3-10% . Για τórνευση και ρεκτιφιέ συνιστάται ένα διάλυμα 3-5% και για τρύπημα μια αναλογία 10% .

Συνιστάται η χρήση καλής ποιότητας νερού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε χλωριόντα, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν οξειδώσεις. Νερό δικτύου είναι ικανοποιητικό.

Πρέπει να ελέγχεται η περιεκτικότητα του προϊόντος στο διάλυμα με τη χρήση διαθλασίμετρου, να αναπληρώνονται οι απώλειες και να συμπληρώνεται νερό εάν χρειάζεται.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος : $1,10 \pm 0,03$

Σημείο ανάφλεξης : Αφλεκτο

pH : $10,5 \pm 0,5$

Προφυλάξεις

Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το αναλυτικό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Συσκευασία

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 30 λίτρων.