



## SCALE OFF – S

### Περιγραφή

Το SCALE OFF - S είναι ένα όξινο προϊόν σε μορφή σκόνης, το οποίο περιέχει αναχαιτιστές διάβρωσης και κατάλληλο δείκτη, ο οποίος αλλάζει χρώμα όταν το pH του υδατικού διαλύματος υπερβεί την τιμή 1,5 (ένδειξη ότι έχει εξουδετερωθεί το διάλυμα).

Είναι σχετικά ασφαλές επί όλων των μετάλλων.

### Χρήσεις

Το SCALE OFF - S χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση καθαλατώσεων από λέβητες, εναλλάκτες θερμότητας, βραστήρες, παγομηχανές, καφετιέρες, συστήματα ψύξεως κ.λ.π.

### Τρόπος εφαρμογής

Το SCALE OFF - S χρησιμοποιείται αραιωμένο με νερό σε αναλογία 5 - 10% . Δρα εν θερμώ ή εν ψυχρώ.

Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται μία θερμοκρασία του διαλύματος μέχρι 65<sup>0</sup>C.

**Για τον υπολογισμό της αναγκαίας ποσότητας υλικού που χρειάζεται πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 1 κιλό προϊόντος διαλύει περίπου 850 γρ. αλάτων.**

Η ανακυκλοφορία του διαλύματος βοηθά στην διάλυση των καθαλατώσεων.

Ο χρόνος παραμονής του διαλύματος στο σύστημα είναι από 1 έως 12 ώρες ανάλογα με την περίπτωση. Όταν το σύστημα καθαριστεί ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Γεμίστε το σύστημα με νερό προσθέσατε το προϊόν μας KEM - NUTRO σε αναλογία 1,5 - 3% , για 30-60 λεπτά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (ή σε θερμοκρασία 50-60<sup>0</sup>C για καλύτερα αποτελέσματα) αδειάστε το σύστημα και ξεπλύνετε με νερό.

### Γενικές πληροφορίες

Κατά την διάρκεια της δράσης του προϊόντος, παρατηρείται αναβρασμός του διαλύματος που οφείλεται στην έκλυση αερίου λόγω της διάλυσης των καθαλατώσεων. Όταν ο αναβρασμός σταματήσει, είναι ένδειξη ότι, ή διαλύθηκαν οι καθαλατώσεις ή ότι εξουδετερώθηκε το διάλυμα. Τότε ελέγχουμε το προς καθαρισμό σύστημα και αν διαπιστωθεί η ύπαρξη καθαλατώσεων προσθέτουμε και άλλο διάλυμα SCALE OFF - S και επαναλαμβάνουμε την διαδικασία.

Το διάλυμα του KEM - NUTRO χρησιμοποιείται για να εξουδετερώσει τα υπολείμματα του SCALE OFF – S και να προστατεύσει το σύστημα από τη διάβρωση.

### Προφυλάξεις

Αποφεύγεται την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση προσβολής ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS).

### Συσκευασία

Προσφέρεται σε πλαστικά βαρελάκια των 25 κιλών και σε σάκους των 25 κιλών.

-----