



PR-5054 **LOW ODOR** **(NON-PHENOLIC PAINT REMOVER)**

Περιγραφή

Νέας τεχνολογίας, χαμηλής οσμής, μη φαινολικό ισχυρότατο διαβρωτικό χρωμάτων, υπό μορφή παχύρρευστου υγρού.

Χρήσεις

Το PR-5054 αφαιρεί κυρίως λάκκες αλλά ακόμη και εποξικά, χρώματα πολυουρεθάνης και οποιαδήποτε άλλο χρώμα.

Επειδή είναι παχύρρευστο είναι ιδανικό τόσο σε κάθετες όσο και σε οριζόντιες επιφάνειες.

Είναι ασφαλές επί όλων των μετάλλων.

Τρόπος εφαρμογής

Το PR-5054 χρησιμοποιείται ως έχει και εφαρμόζεται με spray, πινέλο ή βούρτσα.

Η προς χρωματισμό επιφάνεια επαλείφεται με το PR-5054 και αφήνουμε το υλικό να παραμείνει στην επιφάνεια όσο χρόνο χρειάζεται μέχρι να "φουσκώσει" το χρώμα. Ακολουθεί τρίψιμο της επιφάνειας με μαλακή βούρτσα και η τελική αφαίρεση του χρώματος γίνεται με νερό υπό πίεση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σημείο ανάφλεξης : Δεν αναφλέγεται.

Διαβρωτικότητα : Δεν επηρεάζει τα μέταλλα.

Επηρεάζει τα λάστιχα.

Προφυλάξεις

Το PR-5054 περιέχει χλωριούχο μεθυλένιο. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Συνιστάται η χρήση προστατευτικών μέσων όπως γάντια, γυαλιά, κ.λ.π. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Συσκευασία

Προσφέρεται σε δοχεία των 5 και 25 κιλών και σε βαρέλια των 250 κιλών.

Σημείωση : Το προϊόν περιέχει Διχλωρομεθάνιο. Επιτρέπεται η χρήση του μόνο σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.276/2010.

-----...-----