



LUBRICOOL No 18 **ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ** **ΚΟΠΤΙΚΟ ΥΓΡΟ (HEAVY DUTY)**

Περιγραφή

Το LUBRICOOL No. 18 είναι ένα νέου τύπου γαλακτοματοποιήσιμο υγρό κοπής μετάλλων με βακτηριοκτόνα πρόσθετα που εμποδίζουν την ανάπτυξη των βακτηριδίων (δεν μυρίζει) και με αντιδιαβρωτικά πρόσθετα που εξαλείφουν τα προβλήματα της διάβρωσης. Αυξάνει τη διάρκεια ζωής στα κοπτικά εργαλεία.

Χρήσεις

Το LUBRICOOL No. 18 χρησιμοποιείται σαν ψυκτικό και λιπαντικό σε όλες τις μηχανές κοπής μετάλλων (π.χ παντογράφοι, πριόνια αλουμινίου-σιδήρου, τόρνοι, εργαλειομηχανές, CNC κ.λ.π.) με πολύ καλά αποτελέσματα.

Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι ασφαλές σε όλα τα μέταλλα.

Τρόπος εφαρμογής

Το LUBRICOOL No. 18 χρησιμοποιείται πάντα αραιωμένο με νερό. Η αναλογία χρήσης ποικίλει από 3-10% ανάλογα με την περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την τόννευση και ρεκτιφίε προτείνεται μια αναλογία 3-5% ενώ για το τρύπημα μια αναλογία 10%.

Συνιστάται η χρήση καλής ποιότητας νερού. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται νερό με υψηλή περιεκτικότητα σε χλωριώντα, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν οξειδώσεις. Νερό δικτύου είναι ικανοποιητικό.

Πρέπει να ελέγχεται η περιεκτικότητα του προϊόντος στο διάλυμα με τη χρήση διαθλασίμετρου, να αναπληρώνονται οι απώλειες και να συμπληρώνεται νερό εάν χρειάζεται.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εμφάνιση:	Διαυγές καφέ - κίτρινο υγρό
Ειδικό βάρος:	0,88 ± 0,02 gr/cm ³
Flash point:	> 200°C
Οσμή:	Σχεδόν άοσμο
Διαλυτότητα:	Σχηματίζει γαλάκτωμα στο νερό.

Προφυλάξεις

Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με τα χέρια. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Συσκευασία

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 4, 20 ή 32 λίτρων και βαρέλια των 210 λίτρων.