



eurochem®
aviation, marine and industrial chemicals

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: EUROCHEM A.B.E.E.

Ραφαηλίδου 4, Ταύρος - Αθήνα, 177 78

Tηλ.: 210 4836321-7, Fax: 210 4836331-2

e-mail: eur98@otenet.gr, www.eurochemgr.com

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Χρησιμοποιείται πριν από την συναρμολόγηση σε βίδες, παξιμάδια, φλάντζες κ.λ.π. Δημιουργεί ένα λεπτό στρώμα αλουμινίου εμποδίζοντας την διάβρωση ακόμη και στις υψηλές θερμοκρασίες.

Όλα τα εξαρτήματα αποσυναρμολογούνται εύκολα και γρήγορα ακόμη και μετά από χρόνια.

Προστατεύει και συντηρεί τα μέταλλα από θερμότητα, μηχανική καταπόνηση, διάβρωση και σκουριά και σε θερμοκρασίες μέχρι και 600°C.

Εφαρμογές:

Ναυτιλία, Βιομηχανία, Αεροπορία, εξωλέμβιες μηχανές, μηχανάκια, αυτοκίνητα, κλπ. Σε όλες τις συναρμολογούμενες μεταλλικές κατασκευές, βίδες, παξιμάδια, καρφιά, σπειρώματα, μεταλλικές φλάντζες, τσιμούχες, εναλλάκτες θερμότητας, λέβητες, φούρνους, βαλβίδες, προπέλες, κλπ.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Δηλώσεις Επικινδυνότητας: Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση: μπορεί να εκραγεί αν θερμανθεί. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Υποπίπτει για πρόκληση καρκίνου. Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επαναληπτική έκθεση. Δηλώσεις Προφύλαξης: Μακριά από παιδιά. Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή πυρακτωμένο σώμα. Μακριά από θερμότητα/στινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε. Περιέκτης υπό πίεση. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις/σταγονίδια/εκνεφώματα.

Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C / 122°F. Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. Περιέχει: Μεθυλενοδιχλωρίδιο



ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Περιέχει / Contents:

400 ml/330gr



ALUMINUM ANTI-SEIZE

EASY DISASSEMBLY



eurochem®
aviation, marine and industrial chemicals

DISTRIBUTOR: EUROCHEM S.A.

4 Rafailidou St. - TAVROS - 17778, Athens - Greece

Tel.: +30 210 4836321-7, Fax: +30 210 4836331-2

e-mail: eur98@otenet.gr, www.eurochemgr.com

Description:

Anti-Seize lubricant of fine sub-micron particles of Aluminum. The spray "coats" opposing surfaces providing an anti-friction intermediary surface that protects mated metal parts from heat, mechanical pressure, galvanic corrosion, rust and seizing, to temperatures up to 600°C. Will not wash off, burn or scrape off. FOR SHIPS, FACTORIES, YACHTS, CARS / TRUCKS, OUTBOARDS: Use on all mated parts, threaded parts, screws, bolts, studs, bushings, bearings, flanges, gaskets, shafts, couplings, press fits of exhausts and exhaust manifolds, expansion joints, heat exchangers, boilers, ovens, pumps, valves, propellers. Use on stainless steel, iron and aluminum.

EASES MECHANICAL DISASSEMBLY. PREVENTS COLD WELD (FREEZING TOGETHER) of mated parts. ELIMINATES OXYGEN CUTTING of seized parts.

SAVES THREADS AND PARTS by preventing galling damage and breakage during disassembly.

Directions: Shake can well. Apply a fine spray on threads or other surface to be anti-stick treated. Bolt down as usual. To avoid clogging of spray valve, reverse can after use and depress valve until only clear gas escapes.

Hazard statements: Extremely flammable aerosol. Content under pressure; may explode if heated. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of causing cancer. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Precautionary statements:

Keep out of reach of children. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Pressurized container: Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe fume/ mist/ spray. Use personal protective equipment as required. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents and container to appropriate waste site or reclaimer in accordance with local and national regulations. Contains: Methylene chloride

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
DANGER

