



## **LIME STONE REMOVER**

### **Περιγραφή**

Το **LIME STONE REMOVER** είναι ένα όξινο υγρό προϊόν το οποίο είναι μίγμα αναχαιτισμένων ανόργανων οξέων και χρησιμοποιείται για αφαίρεση του ασβέστη, σβησμένου ασβέστη και ασβεστόπετρας από δεξαμενές φορτίου και οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια.

Το **LIME STONE REMOVER** χρησιμοποιείται σε σίδηρο και χαλκό, δεν πειράζει λάστιχα και πλαστικά αλλά δεν είναι ασφαλές στα ευπαθή μέταλλα και στο Αλουμίνιο.

### **Τρόπος Χρήσεως**

Χρησιμοποιείται όπως έχει ή αραιωμένο σε νερό σε συγκέντρωση 10-50 % στο νερό ανάλογα με την επικολημένη ποσότητα του ασβέστη. Εφαρμόζεται με οποιαδήποτε μέθοδο, ψεκασμό, βούρτσα, πινέλο, εμβάπτιση και δρα τόσο εν ψυχρώ όσο και εν θερμώ. Στην πράξη, καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εν θερμώ με maximum θερμοκρασία μέχρι 60 °C.

Η ανακυκλοφορία βοηθά την διάλυση του ασβέστη . Ο χρόνος επαφής από 15 - 45 λεπτά ανάλογα με την περίπτωση. Ακολουθεί έκπλυση με νερό με πίεση.

**Για τον υπολογισμό της αναγκαίας ποσότητας υλικού που χρειάζεται πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι 1 κιλό προϊόντος διαλύει περίπου 200 – 300 γρ. περίπου ασβέστη.**

Κατά την διάρκεια της δράσεως του προϊόντος παρατηρείται αναβρασμός του διαλύματος ο οποίος οφείλεται στην έκλυση αερίου λόγω της διαλύσεως του ασβέστη. Όταν ο αναβρασμός σταματήσει είναι ένδειξη ότι, ή διαλύθηκε εντελώς ο ασβέστης ή εξουδετερώθηκε όλη η ποσότητα του **LIME STONE REMOVER**. Τότε ελέγχεται το προς καθαρισμό σύστημα και αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ακόμη υπολείμματα ασβέστη προστίθεται νέα ποσότητα προϊόντος και επαναλαμβάνεται η ανωτέρω διαδικασία.

### **Προφυλάξεις**

Πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα, τα ρούχα και προπαντός με τα μάτια. Ενδείκνυται η χρήση προστατευτικών μέσων όπως γάντια, μάσκες γυαλιά κ.λ.π. Σε περίπτωση προσβολής ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

Επίσης κατά τον καθαρισμό οποιουδήποτε συστήματος πρέπει να υπάρχει διέξοδος για τα αέρια που σχηματίζονται.