



OIL – REMOVER-S **(ODORLESS)**

Περιγραφή

Το **OIL-REMOVER-S (ODORLESS)** ανήκει στην νέα γενιά καθαριστικών λαδιών και γράσων **χωρίς αρωματικούς διαλύτες, πολύ χαμηλής τοξικότητας και φιλικό προς το περιβάλλον**. Δεν έχει δυσάρεστη οσμή και είναι ασφαλές στο προσωπικό κατά την χρήση του.

Πλεονεκτήματα

- α. Έχει υψηλό σημείο ανάφλεξης και έτσι περιορίζεται ο κίνδυνος της πυρκαγιάς.
- β. Ελαττώνει τον κίνδυνο για τον υδρόβιο κόσμο και περιορίζει την μόλυνση των ακτών.
- γ. Δεν περιέχει αρωματικούς, χλωριωμένους και φθοριωμένους υδρογονάνθρακες.
- δ. Είναι πρακτικά άοσμο.
- ε. Είναι ασφαλές επί όλων των μετάλλων, πλαστικών και χρωματισμένων επιφανειών.

Χρήσεις

Το **OIL-REMOVER-S (ODORLESS)** χρησιμοποιείται στην Ναυτιλία για τον καθαρισμό σεντινών, δεξαμενών, δαπέδων μηχανοστασίου, φίλτρων λαδιού κ.λ.π.

Στην Βιομηχανία χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό μηχανημάτων, ανταλλακτικών, φίλτρων, μηχανών, γεωργικών μηχανημάτων, κομπρεσέρ, αντλιών, ψυγείων, εναλακτών θερμότητας, αυτοκινήτων και μηχανών αυτοκινήτων, μηχανάκια, αλυσίδες κ.λ.π. Επειδή το προϊόν είναι πρακτικά άοσμο έχει πάρα πολλές εφαρμογές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε.

Αφαιρεί αποτελεσματικά λάδια, γράσα, πίσσες, λάσπες κ.λ.π.

Τρόπος εφαρμογής

Το **OIL-REMOVER-S (ODORLESS)** χρησιμοποιείται ως έχει ή αραιωμένο με πετρέλαιο, άλλους διαλύτες ή και νερό. Εφαρμόζεται με πινέλο, εμβάπτιση ή SPRAY ανάλογα με την περίπτωση.

α) Σαν απολιπαντικό

Χρησιμοποιείται με εμβάπτιση, SPRAY ή πινέλο. Αφήνεται το υλικό να δράσει για 10 - 20 λεπτά. Κατόπιν ξεπλένεται με νερό υπό πίεση, σχηματίζεται γαλάκτωμα και καθαρίζει η επιφάνεια.

β) Με πλυστικό μηχανήμα

Αραιώνεται το υλικό με νερό σε αναλογία 5 - 10%, σχηματίζεται γαλάκτωμα και ψεκάζεται επί της επιφάνειας με πίεση. Αν χρησιμοποιηθεί ως έχει, αφήνεται το υλικό να παραμείνει για 10 - 20 λεπτά και κατόπιν ξεπλένεται με νερό υπό πίεση.

Συσκευασία

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των 30 λίτρων και σε μεταλλικά βαρέλια των 200 λίτρων.
